



AVIASYNTH LSP PLUS 5W-30

Применение:

Специальное оснащённое присадками универсальное высокопродуктивное моторное масло для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях с наддувом и без него легковых автомобилей, автомобилей-универсалов и грузовых автомобилей малой мощности (обращать внимание на инструкции завода-изготовителя!). AVIASYNTH LSP PLUS 5W-30 особенно рекомендуется для универсального применения в автомобилях Фольксваген (исключения составляют моторы с насос-форсункой без WIV, изготовленные в период времени с 1998 года до лета 2001 года, для которых предписано использование моторного масла согласно VW-Normen 505.01, а также для моторов V10 TDI и R5 TDI, на которых допускается использование только моторного масла согласно VW-Normen 503.00 / 506.00 / 506.01).

AVIASYNTH LSP PLUS 5W-30 относится как к MB-Spezifikation 229.51, так и к MB-Spezifikation 229.31 и также может использоваться в двигателях MB, требующих использования данных спецификаций.

Описание:

AVIASYNTH LSP PLUS 5W-30 является моторным маслом с хорошими антифрикционными свойствами экстра-класса. Отборные синтетические базисные масла и сбалансированная система присадок обеспечивают высокий запас надёжности, что в зависимости от типа транспортного средства и соответствующих рекомендаций производителя позволяет, как правило, устанавливать увеличенные интервалы замены масла. AVIASYNTH LSP PLUS 5W-30 гарантирует очень высокую чистоту двигателя и обеспечивает отличную защиту от возникновения коррозии и износа даже при тяжёлых условиях эксплуатации. Благодаря своей улучшенной вязкости AVIASYNTH LSP PLUS 5W-30 способствует лёгкому холодному запуску двигателя. Оптимально подобранная к использованию при высоких и низких температурах вязкость способствует экономии топлива. Благодаря своему специальному приготовлению AVIASYNTH LSP PLUS 5W-30 образует минимум отложений в системах очистки отработанных газов, и тем самым увеличивает их срок службы.

Квалификация:

ACEA A3/B4, C3

VW-Normen 504.00 и 507.00

MB-Freigabe 229.51

BMW Longlife-04

Porsche C30

Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVIASYNTH LSP PLUS 5W-30
Класс вязкости	-		5W-30
Плотность при 15 °C	кг/м ³	DIN 51757	849
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	мм ² /с	DIN 51 562	69,8
	мм ² /с		11,6
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	162
Температура вспышки СОС	°C	DIN ISO 2592	215
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	-45
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51 575	0,6
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	6,1