



## AVIA MOTOR OIL F 5W-30

### Применение:

Специальное высокопродуктивное антифрикционное моторное масло для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях, для которых предписано и допустимо использование масла согласно ACEA A5 / B5, а также Ford WSS-M2C 913-C. AVIA MOTOR OIL F 5W-30 полностью подходит для тех случаев, когда требуется моторное масло согласно норм Ford WSS-M2C 913A и Ford WSS-M2C 913-B.

### Описание:

Устойчивое высокопродуктивное антифрикционное моторное масло на основе специально подобранных базисных масел и тщательно сбалансированных присадок. AVIA MOTOR OIL F 5W-30 благодаря своему специальному уровню вязкости и своей структуре гарантирует отличный режим холодного старта и надёжную защиту от износа при всех условиях эксплуатации. В сравнении с традиционными моторными маслами Ford WSS-M2C 913-A/B, при использовании данного масла потребление топлива падает дополнительно на 0,5 %. Современные присадки способствуют чистоте двигателя и надёжной защите от коррозии.

### Классификация:

ACEA A5 / B5

API SL/CF

Ford WSS M2C 913-A/B

Ford WSS M2C 913-C

Renault RN0700

### Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVIA MOTOR OIL F 5W-30
Класс вязкости SAE	-		5W-30
Плотность при 15 °C	кг/м <sup>3</sup>	DIN 51757	853
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51 562	53,0
при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с		9,6
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	186
Температура вспышки СОС	°C	DIN ISO 2592	230
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	-42
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51 575	1,1
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	10,2