



## AVIA HYPOID EP 80W-90

### Использование:

**AVIA HYPOID EP 80W-90** - всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло высокого давления для использования в тяжелонагруженных ведущих мостах с гипоидным зацеплением и большой осевой нагрузкой, а также в рулевых механизмах. Применяется в грузовых и легковых автомобилях, автобусах, строительной и сельскохозяйственной технике. **AVIA HYPOID EP 80W-90** - используется в синхронизированных механических коробках передач, там где производитель предписывает использование трансмиссионного масла GL-5 уровня по API.

### Описание:

**AVIA HYPOID EP 80W-90** - всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло на основе высококачественных минеральных масел с улучшенными низкотемпературными свойствами и высокой термической стабильностью.

**AVIA HYPOID EP 80W-90** - обеспечивает великолепную защиту от износа, а также прекрасную защиту от коррозии благодаря своим присадкам.

### Спецификации:

API GL-5  
MIL-L-2105 C/D  
MAN 342 Typ M1  
ZF TE-ML 08, 16B, 17B, 19B, 21A

### Технические характеристики:

Параметры		Метод исп.	AVIA HYPOID EP
Класс вязкости SAE	-	DIN 51 519	80W-90
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51 757	897
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	mm <sup>2</sup> /s mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	140 13,9
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	95
Температура вспышки СОС	°C	DIN ISO 2592	210
Точка потери текучести	°C	DIN ISO 3016	- 33

Вся информация дана добросовестно. Технические характеристики являются средними и подлежат нормальным колебаниям при использовании.