

AVISYNTH DYNETIC-LL 5W-40

Применение:

Высокопроизводительное моторное масло для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях с наддувом и без него легковых автомобилей, автомобилей-универсалов и грузовых автомобилей малой мощности (Следовать инструкциям производителя!).

Описание:

AVISYNTH DYNETIC-LL 5W-40 - универсальное моторное масло, изготовленное по новейшей технологии на основе специально подобранного синтетического базового масла и тщательно сбалансированного пакета присадок. Индекс вязкости 5W-40 гарантирует отличный режим холодного старта и быструю сквозную смазку всех деталей двигателя. Прочная масляная пленка обеспечивает максимально возможную защиту двигателя при высоких температурах эксплуатации. Оптимальные вязкостно-температурные характеристики способствуют экономии топлива. Современные присадки масла AVISYNTH 5W-40 эффективно препятствуют образованию шлама, гарантируют отличную чистоту двигателя и надежно защищают его от износа и коррозии.

Спецификации:

ACEA A3 / B3 / B4
API SL / CF
MB-Freigabe 229.1
VW-Normen 502.00 und 505.00
BMW Longlife-98
OPEL GM-LL-B-025
RENAULT RN 700

Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVISYNTH DYNETIC-LL
Класс вязкости	-		5W-40
Плотность при 15 °C	кг/м ³	DIN ISO 3675	860
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	мм ² /с мм ² /с	DIN 51562	89,5 14,4
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	169
Температура вспышки COC	°C	DIN ISO 2592	218
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	< - 37
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51575	1,12
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	8,7