

AVISYNTH DYNETIC-HX 10W-40

Применение:

Антифрикционное моторное масло для всесезонного применения в высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и без него легковых и малотоннажных грузовых автомобилей.

Описание:

Масло AVISYNTH DYNETIC-HX 10W-40 обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками, а также минимальным уровнем испарения. Тщательно сбалансированный комплект присадок обеспечивает высокую смазочную способность. Индекс вязкости 10W40 гарантирует отличный режим холодного старта и быструю сквозную смазку всех деталей двигателя. Специально разработанные активные компоненты поддерживают двигатель в чистоте и надёжно защищают его от износа и коррозии.

Спецификации:

ACEA A3 / B3

API SL / CF

MB-Freigabe 229.1

VW-Normen 501.01 и 505.00

Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVISYNTH DYNETIC-HX
Класс вязкости	-		10W-40
Плотность при 15 °С	кг/м ³	DIN ISO 3675	867
Кинематическая вязкость при 40 °С при 100 °С	мм ² /с мм ² /с	DIN 51562	103,9 14,6
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	145
Температура вспышки СОС	°С	DIN ISO 2592	221
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-39
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51575	1
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	8,5