



## AVISYNTH DYNETIC RACING 5W-50

### Применение:

Высокопроизводительное моторное масло для всесезонного применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых и малотоннажных грузовых автомобилей, в с турбонаддувом и без него.

### Описание:

AVISYNTH DYNETIC RACING 5W-50 - новое высоколегированное, антифрикционное, всесезонное моторное масло. Благодаря тщательно отобранным высокоэффективным присадкам обладает очень хорошими детергирующими и диспергирующими свойствами. AVISYNTH DYNETIC RACING 5W-50 имеет оптимальные и качественные вязкостные параметры в сочетании с хорошей стабильностью на сдвиг. Образует надежную смазочную пленку даже при очень высоких эксплуатационных температурах. Гарантирует легкий запуск двигателя при холодном старте. Способствует экономии топлива, обеспечивает мощную защиту от износа, коррозии и пенообразования.

### Спецификации:

API SN/CF

ACEA A3/B3, A3/B4

### Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVISYNTH DYNETIC RACING
Класс вязкости	-		<b>5W-50</b>
Плотность при 15 °С	кг/м <sup>3</sup>	DIN ISO 3675	858
Кинематическая вязкость при 40 °С при 100 °С	мм <sup>2</sup> /с мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562	104,6 17,4
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	183
Температура вспышки СОС	°С	DIN ISO 2592	228
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-35
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51575	1,09
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	8,6