



AVISYNTH DYNETIC RACING 10W-50

Применение:

Всесезонное моторное масло AVISYNTH DYNETIC RACING 10W-50 рекомендовано для всех современных двигателей, включая высокопроизводительные турбированные, мультиклапанные, с непосредственным впрыском бензиновые, дизельные и работающие на сжиженном газе двигатели легковых и малотоннажных грузовых автомобилей и превосходит требования современных европейских, американских и японских автопроизводителей. Может применяться при наиболее сложных режимах работы двигателей (городском или стоп-старт, магистральном или скоростном, внедорожном) независимо от сезона.

Описание:

Высокопроизводительное моторное масло, разработанное с применением присадок новейших технологий, а также тщательно подобранных синтетических и минеральных основ. Сохраняет сверхпрочную масляную пленку даже при высоких температурах. Обладает хорошей термо- и окислительной стабильностью, обеспечивает низкие потери от испарения за счет применения высокотехнологичных НС синтетических базовых масел (III группа), эффективно предотвращает формирование продуктов окисления и отложений, тем самым продлевая срок службы двигателя даже в экстремальных условиях эксплуатации.

Спецификации:

API SN/CF

ACEA A3/B3, A3/B4

MB 229.1

VW 501 01, 505 00

Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVISYNTH DYNETIC RACING
Класс вязкости	-		10W-50
Плотность при 15 °С	кг/м ³	DIN ISO 3675	868
Кинематическая вязкость при 40 °С при 100 °С	мм ² /с мм ² /с	DIN 51562	114 17,6
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	170
Температура вспышки СОС	°С	DIN ISO 2592	224
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-39
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51575	1,22
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	9,8