



AVISYNTH DYNETIC RACING 10W-60

Применение:

Отлично подходит для современных бензиновых двигателей и дизельных двигателей для легковых автомобилей, в т.ч. с турбонаддувом, а также в малотоннажных грузовиках.

Описание:

Экономящее горючее, всесезонное моторное масло. Благодаря тщательно отобранным высокоэффективным присадкам, это высокопродуктивное масло обладает следующими свойствами:

- достигается экономия топлива при частичной и полной нагрузке
- высокостабильные и качественные вязкостные параметры в сочетании с хорошей стабильностью на сдвиг
- отличные характеристики при холодном старте
- надежная смазочная пленка даже при очень высоких эксплуатационных температурах
- очень хорошие детергирующие и диспергирующие свойства
- мощная защита от износа, коррозии и пенообразования

Спецификации:

API SN/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
MB 229.1
VW 501 01, 505 00

Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVISYNTH DYNETIC RACING
Класс вязкости	-		10W-60
Плотность при 15 °С	кг/м ³	DIN ISO 3675	863
Кинематическая вязкость при 40 °С при 100 °С	мм ² /с мм ² /с	DIN 51562	149 22,5
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	180
Температура вспышки СОС	°С	DIN ISO 2592	224
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-24
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51575	1,22
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	10