



AVISYNTH 15W-40

Применение:

Моторное масло класса SAE 15W-40 для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых и малотоннажных грузовых автомобилей (Следовать инструкциям производителя!).

Описание:

AVISYNTH 15W-40 - это широко используемое моторное масло, произведенное на базе минерального масла с добавлением современных присадок. AVISYNTH 15W-40 обладает оптимальной текучестью, образует прочную, сохраняющуюся при высоких температурах смазочную плёнку, отличается хорошей устойчивостью. Современные присадки обеспечивают чистоту двигателя и надёжно защищают его от износа и коррозии.

Спецификации:

ACEA A3/B3
ACEA A3/B4
ACEA E2
API CF/CF-4 (15W-40)

ОЕМ – approvals:

MB approvals 228.1
MB approvals 229.1
MAN 270
MAN 271
Volvo VDS (level)
VW Norm 505.00

Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVISYNTH
Класс вязкости	-		15W-40
Плотность при 15 °С	кг/м ³	DIN ISO 3675	882
Кинематическая вязкость при 40 °С при 100 °С	мм ² /с мм ² /с	DIN 51562	106 14,3
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	138
Температура вспышки СОС	°С	DIN ISO 2592	228
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-30
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51575	0,8
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	10,4