

AVISYNTH LS 0W-40

Применение:

Высокопроизводительное моторное масло для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях с наддувом и без него легковых автомобилей, автомобилей универсалов и грузовых автомобилей малой мощности. Подходит также для автомобилей, работающих на сжатом и сжиженном газе (Следовать инструкциям производителя!).

Описание:

AVISYNTH LS 0W-40 - полностью синтетическое высокопродуктивное моторное масло экстра-класса, обеспечивающее высокий уровень защиты двигателя и возможность эксплуатации транспортного средства с увеличенными интервалами замены масла. AVISYNTH LS 0W-40 гарантирует чистоту двигателя и отличную износостойкость даже в тяжёлых условиях эксплуатации.

AVISYNTH LS 0W-40 обладает высокой стойкостью к старению и окислению даже при высоких температурах. AVISYNTH LS 0W-40 способствует легкому холодному запуску двигателя, и, благодаря сбалансированному уровню вязкости, снижает потребление топлива по сравнению с обычными моторными маслами.

Спецификации:

ACEA A3/B4, C2, C3

API SN

MB-Freigabe 229.5

VW-Normen 502.00 и 505.00

BMW Longlife-01

Renault RN 0700/0710

Porsche A40

Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVISYNTH LS 0W-40
Класс вязкости	-		0W-40
Плотность при 15 °C	кг/м ³	DIN ISO 3675	845
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	мм ² /с мм ² /с	DIN 51562	77,2 13,5
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	180
Температура вспышки СОС	°C	DIN ISO 2592	min. 220
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	≤ 51
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51575	0,73
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	7,2