

AVISYNTH AVILITH 000 EP

Применение:

Специальная литиевая смазка для установок централизованной смазки автомобилей, промышленных агрегатов и машин, в том числе, работающих на открытом воздухе.

Описание:

AVISYNTH AVILITH 000 EP - хорошо поддающаяся транспортировке, обладающая высокой устойчивостью к низким температурам, водоотталкивающая, частично синтетическая специальная смазка с добавками для усиления защиты от коррозии и износа. Отлично выдерживает высокое давление.

Спецификации:

Schmierfett DIN 51 826 – GP 00/000 K-50 nach DIN 51 502

ISO-L-XECDA00-000 gem. ISO 6743-9

MB-Freigabe 264.0

MAN 283 Li-P 00/000

Lincoln, Tecalamit

Пригодна для установок централизованной смазки, производимых всеми известными фирмами, если предписано применение текучей смазки класса консистенции 00/000

Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVILITH 000 EP
Классификация по NLGI	-	DIN 51 818	00/000
Мыльная основа	-	-	Li-12-Hydroxistearat
Температура каплепадения	°C	DIN ISO 2176	>160
Пенетрация	0,1 мм	DIN ISO 2137	400 - 460
Вязкость базисного масла при 40 °C	мм ² /s	DIN 51 562	прим. 45
Давление истечения при - 35 °C	mbar	DIN 51 805	40
Температура секания VKA	N	DIN 51 350	2000
Реакция на воду (статическое испытание)	-	DIN 51 807/1	1-90
Диапазон температур применения при непрерывной смазке	-	-	-50°C до + 120°C
Воздействие на уплотнительные элементы типа Nitrit-Butil-Kauchuk	-	-	нейтральное

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.