

AVISYNTH AVILITH 2 EP

Применение:

Многоцелевая литиевая пластичная смазка для подшипников качения и скольжения автомобилей, строительной техники и промышленного оборудования.

Описание:

Устойчива к окислению и старению, водостойкая, с отличной адгезионной способностью. Эффективно защищает от коррозии и износа. Содержит присадки, обеспечивающие способность выдерживать высокое давление.

Температура применения:

от – 30 °С до + 125 °С – при длительной эксплуатации
(при непродолжительном использовании – макс. до + 140 °С)

Спецификации:

Schmierfett DIN 51 825 – KP 2 K-30 nach DIN 51 502
ISO-L-XCCEB2 gem. ISO 6743-9
Mercedes-Benz Blatt 267.0
MAN 283 Li-P 2
BEKA-MAX
Lincoln
Delimon

Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVILITH 2 EP
Классификация по NLGI	-	DIN 51 818	2
Цвет	-	визуально	синий
Мыльная основа	-	-	Li-12-Hydroxistearat
Температура каплепадения	°С	DIN ISO 2176	>180
Пенетрация	0,1 мм	DIN ISO 2137	265 - 295
Вязкость базисного масла при 40 °С	мм ² /с	DIN 51 562	прим. 110
Реакция на воду (статическое испытание)		DIN 51 807/1	1-90
Способность защиты от коррозии (Emcor-Test)		DIN 51 802	степень коррозии - 0
Воздействие на уплотнительные элементы типа Nitrit-Butil-Kauchuk	-	-	нейтральное
Механико-динамическое испытание: продолжительность использования смазки при 120 °С	часы	DIN 51 806-02 SKF-R2F-120	пройден
Температура спекания VKA	N	DIN 51 350/4	2400

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und

unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.