



AVISYNTH HYPOID EP 80W-90

Применение:

AVISYNTH HYPOID EP 80W-90 - всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для использования в высоконагруженных гипоидных передачах с осевым смещением, а также в рулевых механизмах. Применяется в грузовых и легковых автомобилях, автобусах, строительной и сельскохозяйственной технике. **AVISYNTH HYPOID EP 80W-90** может использоваться в синхронизированных механических коробках передач, если производитель предписывает использование трансмиссионного масла согласно норм API GL-5.

Описание:

AVISYNTH HYPOID EP 80W-90 - всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло на основе высококачественных минеральных масел с улучшенными низкотемпературными свойствами и высокой термической стабильностью. Благодаря высокоэффективным присадкам **AVISYNTH HYPOID EP 80W-90** обеспечивает отличную защиту от износа и коррозии.

Спецификации:

API GL-5
MIL-L-2105 C/D
MAN 342 Type M1
ZF TE-ML 08, 16B, 17B, 19B, 21A

Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVISYNTH HYPOID EP
Класс вязкости	-		80W-90
Плотность при 15 °C	кг/м ³	DIN 51757	897
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	мм ² /с мм ² /с	DIN 51562	140 13,9
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	95
Температура вспышки СОС	°C	DIN ISO 2592	210
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	-33

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.