

AVISYNTH HYPOID EP 85W-140

Применение:

Высокопроизводительное всесезонное трансмиссионное масло для высоконагруженных гипоидных передач и передач с большим осевым смещением, а также редукторов рулевых механизмов. Имеет широкую область применения: используется в легковых и грузовых автомобилях, автобусах, сельскохозяйственной и строительной технике.

Описание:

AVISYNTH HYPOID EP 85W-140 – высококачественное трансмиссионное экстра-класса. Обладает надежной термической устойчивостью и стабильностью на сдвиг. Обеспечивает исключительную защиту от износа и коррозии. Гарантирует постоянный режим экономии топлива даже при экстремальных условиях эксплуатации

Спецификации:

API GL 5
MIL-L-2105 C/D
Volvo 97310
ZF TE-ML 16D, 21A

Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVISYNTH HYPOID EP
Класс вязкости	-		85W-140
Плотность при 15 °С	кг/м ³	DIN 51757	906
Кинематическая вязкость при 40 °С при 100 °С	мм ² /с мм ² /с	DIN 51562	337 24,7
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	95
Температура вспышки СОС	°С	DIN ISO 2592	220
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-21

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.