

AVISYNTH MULTI HDC PLUS 15W-40

Применение:

Моторное масло типа SHPD (Super High Performance Diesel) для всесезонного применения в работающих при повышенных нагрузках дизельных двигателях с наддувом и без него грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и строительной техники (Следовать инструкциям производителя!).

Описание:

AVISYNTH MULTI HDC PLUS 15W-40 - стойкое на сдвиг моторное масло с отличными дизельными характеристиками, изготовленное на основе отборных минеральных базовых масел и специально сбалансированных активных компонентов. AVISYNTH MULTI HDC PLUS 15W-40 имеет широкий диапазон использования и возможность применения при увеличенных интервалах замены масла. Диапазон вязкости SAE 15W-40 гарантирует отличный режим холодного старта при низких наружных температурах и исключительную надёжность смазки при высоких рабочих температурах. AVISYNTH MULTI HDC PLUS 15W-40 может использоваться в автомобилях с интеркуллером.

Спецификации:

ACEA E7	Mack EO-N / EO-M Plus
API CI-4	Cummins CES 20072/ 76 / 77
Global DHD-1	MTU Type 2 (All Category) / DDC BR 2000/4000
MB 228.3	Renault (RVI) RLD / RLD-2
MAN M 3275-1	Caterpillar ECF-1a / ECF-2
Volvo VDS-3	Allison C-4
Deutz DQC III-10	

Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVISYNTH MULTI HDC PLUS
Класс вязкости	-		15W-40
Плотность при 15 °C	кг/м ³	DIN 51757	881
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	мм ² /с мм ² /с	DIN 51562	103 13,8
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	135
Температура вспышки СОС	°C	DIN ISO 2592	232
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	-39
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51575	1,1
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	9,3