

AVISYNTH MULTI HDC EXTRA 15W-50

Применение:

Универсальное высокопроизводительное моторное масло для всесезонного применения в дизельных двигателях грузовых автомобилей с турбонаддувом и без него. AVISYNTH MULTI HDC EXTRA 15W-50 наиболее подходит для использования в грузовых автомобилях, эксплуатирующихся при высоких температурах.

Описание:

AVISYNTH MULTI HDC EXTRA 15W-50 является высокопроизводительным моторным маслом, изготовленным на основе отборных минеральных базовых масел и специально подобранного комплекта современных присадок. Благодаря своим универсальным характеристикам AVISYNTH MULTI HDC EXTRA 15W-50 может использоваться в смешанных автопарках (Следовать инструкциям производителя!). Диапазон вязкости SAE 15W-50 гарантирует отличный режим холодного старта при низких наружных температурах и исключительную надёжность смазки при высоких температурах эксплуатации. Специальные добавки обеспечивают надёжную защиту двигателя от износа, предотвращают образование отложений и шлама и гарантируют исключительную чистоту двигателя.

Спецификации:

ACEA E7, E5, A3/B3, A3/B4

API CH-4/SL

MB 228.3

MAN M 3275

Volvo VDS-2

Mack EO-M Plus

Cummins CES 20076

Renault RLD-2

MTU Type 2

Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVISYNTH MULTI HDC EXTRA
Класс вязкости	-		15W-50
Плотность при 15 °C	кг/м ³	DIN 51757	876
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	мм ² /с мм ² /с	DIN 51562	128,1 17
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	141
Температура вспышки СОС	°C	DIN ISO 2592	>220
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	≤ 27
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51575	1,3
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	10,1