

AVISYNTH MOTOSYNTH 2 T

Применение:

AVISYNTH MOTOSYNTH 2 T подходит для многофункционального использования в двухтактных двигателях с воздушным или водяным охлаждением мотоциклов, мотороллеров, мопедов, сельскохозяйственного и строительного оборудования. Может применяться для всех систем смазки, в том числе и для раздельной смазки. При смазывании смесью масла с горючим необходимо учитывать соотношение составных компонентов смеси в соответствии с предписаниями производителя.

Описание:

AVISYNTH MOTOSYNTH 2 T - полностью синтетическое, низкотольное высокопроизводительное масло для 2-х тактных двигателей. Обеспечивает надежность смазки, высокую степень защиты от отложений в системе двигателя и выхлопной системе, при сгорания практически не оставляет следов. Обладает чрезвычайно низким выделением дыма.

Спецификации:

API TC

JASO FD

ISO-L-EGD

Технические параметры:

Химические и физические технические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVISYNTH MOTOSYNTH 2 T
Плотность при 15 °C	кг/м ³	DIN 51757	880
Кинематическая вязкость при 40 °C при 100 °C	мм ² /с мм ² /с	DIN 51562	66 11,0
Температура вспышки СОС	°C	DIN ISO 2592	80
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	< - 21
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51575	0,12

Соотношение смешивания для систем с предварительным смешением:

Масло (мл)	Расход топлива (л)	соотношение смешивания
200	10	1 : 50
333	10	1 : 30
400	10	1 : 25
500	10	1 : 20

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Technische Daten sind Durchschnittswerte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.