



## OEM FORCE PROFI 0W-40

**OEM FORCE PROFI 0W-40** – полностью синтетическое высокопроизводительное с низким коэффициентом трения моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков. Рекомендуется для использования в двигателях как с турбонаддувом так и без, в любых климатических условиях. Легкий пуск в холодное время года и устойчивость к испарению гарантируется полностью синтетическими базовыми маслами, которые удовлетворяют высоким технологическим требованиям двигателей.

### Применение:

**OEM FORCE PROFI 0W-40** - является универсальным моторным маслом высшего класса с экстремальным резервом безопасности, создающим возможность увеличения интервалов смены масла. Высокий производственный потенциал обеспечивается за счет использования самых современных синтетических базисных масел в сочетании с набором высокоэффективных присадок. Благодаря современной концепции этого масла создается очень высокая чистота двигателя и отличная защита от износа даже при тяжелых условиях эксплуатации. Позволяет значительно сокращать расход топлива.

### Спецификации:

API SN  
ACEA A3/B4  
VW 502 00, 505 00  
MB 229.5  
MB 229.3  
BMW Longlife-01  
Porsche A40  
RENAULT RN 0700/0710 PH

Упаковка: 1L, 4L, 20L, 208L, 965L

### Средние характеристики:

			OEM FORCE PROFI 0W-40
SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	SAE 0W-40
Плотность 15°C	кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	845
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	77,2
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	13,5
t. вспышки (COС)	°C	DIN ISO 2592	min. 210
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	≤ 51
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	180

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.