



OEM FORCE LS 5W-30

OEM FORCE LS 5W-30 — синтетическое моторное масло соответствующее требованиям Volkswagen 505.01 и 502.00/505.00, производится на основе комплексной защитной формулы. Данная формула масла обеспечивает идеальную смазку двигателя, легкий пуск в холодное время года, высокую защиту и чистоту двигателя. Разработано с учетом современных жестких условий эксплуатации и увеличенных интервалов между заменами масла. Очень стабильная к сдвигу вязкость базового масла делает его подходящим для всех типов автомобильных двигателей и дает возможность экономить расходы благодаря превосходным низкофрикционным свойствам.

OEM FORCE LS 5W-30 — рекомендуется для применения в легковых и малотоннажных автомобилях, в бензиновых и дизельных двигателях, как для тяжелых условий, так и для каждодневной эксплуатации. В автомобилях оборудованных системами очистки отработавших газов и отвечающих требованиям нормы Euro 4.

OEM FORCE LS 5W-30 — гарантирует эффективность системы очистки отработавших газов даже при длительной работе.

Спецификации:

ACEA A3/B3, A3/B4, C3

API SN/CF

VW 502 00, 505 00, 505 01

BMW Longlife-04

MB 229.31

MB 229,51

GM Dexos TM 2

RENAULT RN 710 / 700

Упаковка: 1L, 4L, 20L, 60L, 208L, 965L

Средние характеристики:

			OEM FORCE LS
SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	SAE 5W-30
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	850
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	74,7
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	12,4
t. вспышки	°C	DIN ISO 2592	220
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	- 36
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	165

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.