



## OEM FORCE L 5W-40

**OEM FORCE L 5W-40** – синтетическое моторное масло, соответствующее требованиям Volkswagen 500.00/505.00 и MB 229.1. Разработано для использования во всех типах современных двигателей, уменьшает риск чрезмерного износа клапанов, одновременно обеспечивая лучший контроль осаджений. Обеспечивает максимальную защиту двигателей. Легкий пуск в холодное время года и устойчивость к испарению гарантируется полностью синтетическими базовыми маслами, которые удовлетворяют высоким технологическим требованиям двигателей.

### Применение:

**OEM FORCE L 5W-40** - рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей, работающих в легковых автомобилях, автомобилях малого тоннажа, эксплуатируемых в любых климатических условиях. Может быть использовано для двигателей с турбонаддувом и без. Идеально подходит для автомобилей с большими пробегами.

### Спецификации:

API SL/CF  
ACEA A3/B3, A3/B4  
VW 500 00, 505 00  
MB 229.1  
RENAULT RN 700

Упаковка: 1L, 4L, 20L, 208L, 965L

### Средние характеристики:

			OEM FORCE L 5W-40
SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	SAE 5W-40
Плотность 15°C	кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	860
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	89,5
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	14,4
t. вспышки (COC)	°C	DIN ISO 2592	218
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	≤ 37
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	169

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.