



OEM FORCE 15W-40 / 20W-50

OEM FORCE 15W-40 / 20W-50 – Многокомпонентное минеральное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без. Содержит синтетические присадки, соответствующие требованиям, предъявляемым к современным двигателям. Идеально подходит для всесезонной эксплуатации в современных легковых и малотоннажных автомобилях. Продукт высшей категории с высокими защитными свойствами. Обеспечивает высокую износостойкость двигателя посредством содержания в масле высокотемпературных добавок с высокой температурной стабильностью. Эффективно при холодном запуске, предотвращает образование нагара. Имеет высокую стойкость к окислению.

Спецификации:

ACEA A3/B3
ACEA A3/B4
ACEA E2
API CF/CF-4 (15W-40)
API CD/CF (20W-50)
API CJ

OEM – approvals:

MB – approvals 228.1
MB – approvals 229.1

MAN 270
MAN 271
Volvo VDS (level)
VW Norm 505.00

Упаковка: 1L, 4L, 20L, 60L, 208L, 965L

Средние характеристики:

SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	OEM FORCE	
			SAE 15W-40	SAE 20W-50
Плотность 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	872	879
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	97,6	154
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	13,5	17,4
t.вспышки (COС)	°C	DIN ISO 2592	226	228
t.застывания	°C	DIN ISO 3016	- 33	-30
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	138	123

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.