



## OEM FORCE FD 5W-30

**OEM FORCE FD 5W-30** - применяется в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. Предназначено для всесезонного использования в двигателях, для которых предписано использование масла 5W-30 A1/B1, A5/B5 и спецификаций Ford WSS-M2C-913-D/C/B/A.

**OEM FORCE FD 5W-30** — высокоэффективное синтетическое моторное масло. Гарантирует отличный режим холодного старта и надёжную защиту от износа при всех условиях эксплуатации. Обеспечивает защиту тяжело нагруженных механизмов двигателей, уменьшая их износ, и продлевая срок службы Вашего автомобиля.

**OEM FORCE FD 5W-30** — современные присадки способствуют чистоте двигателя и надёжной защите от коррозии.

### Спецификации:

ACEA A1/B1  
ACEA A5/B5  
API SL  
API CF  
Ford WSS-M2C913-A  
Ford WSS-M2C913-B  
Ford WSS-M2C913-C  
Ford WSS-M2C913-D

Упаковка: 1L, 4L, 20L, 60L, 208L, 965L

### Средние характеристики:

SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	OEM FORCE FD
			SAE 5W-30
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	853
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	55,1
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	9,9
t. вспышки	°C	DIN ISO 2592	> 230
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	≤ -42
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	170

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.