



## OEM FORCE S 5W-50

**OEM FORCE S 5W-50** - синтетическое моторное масло, предназначенное для всесезонного использования в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей при экстремальных нагрузках.

**OEM FORCE S 5W-50** — состоит из компонентов базового масла на основе технологии гидрокрекингвого синтеза и ПАО, что является высокотехнологичным требованием для двигателей последнего поколения. Гарантирует отличный режим холодного старта и надёжную защиту от износа даже при экстремальных режимах эксплуатации. Обеспечивает защиту тяжелонагруженных механизмов двигателей, уменьшая их износ, и продлевая срок службы Вашего автомобиля.

**OEM FORCE S 5W-50** — обладает очень хорошими детергирующими и диспергирующими свойствами. Достигается экономия топлива как на обычных режимах, так и во время экстремальных нагрузок. Разработано для двигателей с турбокомпрессором (турбонаддув) и автомобилей снабженных каталитическим преобразователем выхлопных газов. Современная защита двигателя от износа и коррозии.

### Спецификации:

ACEA A3/B3  
ACEA A3/B4  
API SN  
API CF

Упаковка: 1L, 4L, 20L, 60L, 208L, 965L

### Средние характеристики:

			OEM FORCE S
SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	SAE 5W-50
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	860
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	112
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	17,8
t. вспышки	°C	DIN ISO 2592	228
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	- 39
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	179

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.