



OEM INDUSTRIAL HLP-D

OEM INDUSTRIAL HLP-D — высококачественное гидравлическое масло с детергентными свойствами. Производится на основе высококачественных минеральных и парафиновых масел глубокой очистки и набора облагораживающих присадок. Масла характеризуются высоким уровнем противоизносных свойств и улучшенными вязкостно-температурными показателями, способно рассеивать примеси твердых тел и эмульгировать жидкие примеси.

Применяется в разного рода стационарных и мобильных гидравлических системах, особенно в непрерывных системах и там где существует риск попадания в систему воды, конденсированного водяного пара, грязи, продуктов износа или СОЖ.

Возможно использовать как промышленные кинематические масла (CLP DIN 51 517 -3)

Применение оригинальных масел **OEM INDUSTRIAL HLP-D** обеспечивает продление срока эксплуатации, дополнительную защиту от коррозии, уменьшает износ поверхностей трущихся элементов в системах гидронасосов, препятствует образованию смол в клапанах и цилиндрах, работу в широком температурном диапазоне с сохранением оптимальных вязкостных свойств.

Спецификации:

DIN 51524 part 2
MAN N 698
DENISON NF - 0
DBL 6721
DIN EN ISO 6743-3 (HM)

Упаковка: 20L, 60L, 205L, 1000L

Средние технические характеристики:

			OEM INDUSTRIAL HLP-D				
Value	Unit	Test	ISO VG 10	ISO VG 22	ISO VG 32	ISO VG 46	ISO VG 68
Density 15°C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	852	855	858	864	876
Viscosity 40°C	mm ² /s	DIN ISO 2592	10	22	32	46	68
Viscosity 100°C	mm ² /s	DIN ISO 3016	2,7	4,5	5,6	7,0	8,9
Flash point	°C	DIN ISO 51562-1	165	210	230	242	245
Pour point	°C	DIN ISO 51562-1	-50	-36	-33	-30	-27
Luft-Freigabe Fähigkeit 50°C	min	DIN ISO 9120	1	2	2	5	8

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.