



OEM DOT 4

OEM DOT 4 — синтетическая тормозная жидкость. Рекомендуется для применения во всех тормозных системах дискового или барабанного типа транспортных средств, а также в системах сцепления, для которых предписано применение тормозной жидкости DOT 4.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая сухая и влажная температура кипения
- Превосходная защита всех металлических деталей тормозной системы от коррозии
- Хорошие смазывающие и противоизносные свойства
- Защита от пенообразования
- Совместима со всеми уплотнителями и эластомерами в тормозной системе
- Совместима со всеми тормозными жидкостями DOT 4 того же класса

ВНИМАНИЕ !!!

- хранить только в оригинальной упаковке

Спецификации:

MVSS 116 DOT 4	FORD M6C57-A
SAE J 1703 F	FORD M6C9103-A
ISO 4925	NH 800 A
	OPEL 19 42 421
	FIAT 9.55597

Упаковка: 1L, 20L, 60L, 208L

Средние характеристики:

			OEM DOT 4
SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	
Плотность 15°C	кг/м ³	DIN 51 757	1,06
Вязкость при -40°C	мм ² /с	DIN ISO 3104	< 1350
Точка кипения (min.)	°C	DIN ISO 4925	> 260
Точка кипения (мокрая)	°C	DIN ISO 4925	> 155

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.