

## **OEM LITHIUM ZSL FETT 00/000**

**Многоцелевая пластичная смазка с EP-присадками для централизованных смазочных систем (текучая смазка)**

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

Полужидкая текучая смазка для централизованных смазочных систем коммерческих автомобилей и стационарных машин, а также в сельском и лесном хозяйстве, в высотном и подземном строительстве.

При дополнительном смазывании не допускать попадания пыли и грязи.  
**Соблюдать инструкции производителя!**

### **СВОЙСТВА**

- Смешивается с большинством смазок с литиевым омылением.
- Прекрасная адгезионная способность на металлических поверхностях.
- Высокая перекачиваемость даже при низких температурах.
- Уменьшает износ и воспринимает нагрузку благодаря EP-присадкам.
- Водостойкость.
- Предупреждение коррозии.

**Спецификации: DIN 51 502: GP 00/000 K-30**

### **Средние характеристики:**

<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>МЕТОД</b>	<b>ЕДИНИЦЫ</b>	<b>OEM LITHIUM ZSL FETT 00/000</b>
Класс NLGI	DIN 51 818	-	00/000
Мыло/сгуститель		-	литиевое мыло
Цвет	визуально	-	бежевый/прозрачный
Текстура	визуально	-	очень пластичная
Диапазон рабочих температур		°C	от -30 до 120
Проникание при 25°C	DIN 51 818	0,1 мм	420-450
Температура каплепадения	ISO 2176	°C	>160
Вязкость (базовое масло) при 40°C	ISO 3104	мм <sup>2</sup> /с	40
Давление истечения при -30°C	DIN 51805	мбар	40

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.