

OEM MOLY HD FETT NLGI 2

Универсальная пластичная литиевая смазка с EP-присадками и MoS₂

ПРИМЕНЕНИЕ

Для смазывания всех типов нагруженных подшипников скольжения, качения и подшипников ступицы колеса, шарниров, шасси и опор подшипников с ударными и вибрационными нагрузками. Для универсального применения в автомобилях, строительной, сельско- и лесохозяйственной технике, в т.ч. в условиях влажной, пыльной и/или сухой атмосферы.

В частности, применяется с элементами машин, медленно работающих под высокими нагрузками, а также в критических условиях смазывания при граничном и смешанном трении.

При дополнительном смазывании не допускать попадания пыли и грязи.
Соблюдать инструкции производителя!

СВОЙСТВА

- Смешивается с большинством смазок с литиевым омылением.
- Прекрасные адгезионные свойства на металлических поверхностях.
- Отличная стабильность смазки.
- Уменьшает износ и воспринимает нагрузку благодаря EP-присадкам.
- Водостойкость.
- Предохранение от коррозии.
- Антифрикционные свойства благодаря добавкам графита и MoS₂.
Содержание дисульфида молибдена (MoS₂) 3%

Спецификации: DIN 51 502: KPF2K- 40

Средние характеристики:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД	ЕДИНИЦЫ	OEM MOLY HD FETT NLGI 2
Класс NLGI	DIN 51 818	-	2
Мыло/сгуститель		-	литиевое мыло
Цвет	визуально	-	антрацитовый
Текстура	визуально	-	гладкая
Диапазон рабочих температур		°C	от -40 до 130
Проникание при 25°C	DIN 51 818	0,1 мм	265-295
Температура каплепадения	ISO 2176	°C	>180
Вязкость (базовое масло) при 40°C	ISO 3104	мм ² /с	280

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.