



OEM ATF ASIA

OEM ATF ASIA – высококачественная всепогодная универсальная жидкость для использования в автоматических трансмиссиях легковых автомобилей и малотоннажного грузового транспорта. Разработана для использования в широчайшем диапазоне АКПП азиатского производства (в том числе установленных на Европейских автомобилях). Трансмиссионное синтетическое масло произведено по специальной технологии с использованием многофункциональных современных присадок, с антиокислительным, антикоррозионным действием, а также улучшающими смазочные свойства и стойкость к вспениванию. Соответствует новейшим спецификациям и самым жестким эксплуатационным требованиям большинства автопроизводителей.

OEM ATF ASIA — высокотехнологичное масло, которое обеспечивает непревзойденную защиту и стабильные рабочие характеристики для всех типов АКПП, гидроусилителей руля и гидравлических систем, независимо от производителя. Избавляет от необходимости подбора и хранения различных трансмиссионных жидкостей.

Спецификации:

DEXRON® III-H, II-D
GM Motors Type A Suffix A (TASA)
MERCON®
Allison C-4 (Level)
Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV, type D-2
JASO M 315 Type 1A
Nissan Matic Fluid C, D, J
Mitsubishi SP-II, SP-III
Daihatsu Alumix ATF Multi
Suzuki ATF Oil, ATF Oil Special
Mazda ATF D-III, ATF M-3
Subaru ATF
Isuzu Besco ATF-II, ATF-III,
Hyundai, Kia
suitable for use:
Toyota ATF WS

Упаковка: 1L, 20L, 60L, 208L, 965L

Средние характеристики:

			OEM ATF
SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	ATF ASIA
Плотность 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	846
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	36,7
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	7,3
t. вспышки (COC)	°C	DIN ISO 2592	min 210
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	≤ - 45
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	169

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.