



OEM ATF II

OEM ATF II – высококачественное масло, предназначено для применения в автоматических коробках передач легковых, грузовых автомобилей и автобусов, для которых производитель рекомендует масла типа Dexron® IID.

OEM ATF II — также рекомендуется для применения в устройствах усиления рулевого управления, в гидравлических муфтах легковых и грузовых автомобилей и гидравлических системах в которых требуется использование масел типа ATF.

Спецификации:

DEXRON® II-D

GM Motors Type A Suffix A (TASA)

ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09B, 11B, 14A, 17C

MB 236.1,

Allison C-4 (Level)

Caterpillar TO-2 (Level)

MAN 339 Typ Z-1, V-1

Renk Doromat

Voith 55.6335.xx

MERCON®

Упаковка: 20L, 60L, 208L, 965L

Средние характеристики:

SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	OEM ATF
			ATF II
Плотность 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	861
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	41,0
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	7,9
t. вспышки (COC)	°C	DIN ISO 2592	226
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	- 45
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	171

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.