



OEM TRANSMISSION GL4/GL5 75W-80

OEM TRANSMISSION GL4/GL5 75W-80 – высокопроизводительное трансмиссионное масло на основе специально отобранных базовых масел. Продукт характеризуется очень высокой вязкостно-температурной стабильностью и постоянной фрикционных свойств при длительном использовании. Что обеспечивает тихое и безвибрационное переключение передач. В дополнение к превосходным свойствам текучести при низких температурах, обеспечивает надежную смазку при более высоких рабочих температурах. Обладает исключительной устойчивостью к сдвигу, а также отличную устойчивость к окислению и старению.

Один из компонентов базового масла в совокупности со специальным пакетом присадок обеспечивает превосходную антикоррозионную и противоизносную защиту.

Применение:

OEM TRANSMISSION GL4/GL5 75W-80 — высокопроизводительное трансмиссионное масло для использования в ручных коробках передач легковых автомобилей. Использование особенно подходит в качестве альтернативы различных оригинальных масел для механических коробок передач и, таким образом, упрощает подбор и использование. Может также использоваться, если использование трансмиссионного масла требуется в соответствии с MB 235.10.

Спецификации:

API GL 4 / GL 5

MB 235.10

BMW MTF LT-1/-2/-3/-4

Ford WSS-M2C200-D2

PSA 9730 A2/A8/B 71 2330

Toyota JWS 227

VW G009 317/G052 171/G52 178/G052 512

/G052 532/G052 527/G052 726/G052 798/G055 726

Упаковка: 1L, 20L, 60L, 208L, 965L

Средние характеристики:

			OEM TRANSMISSION GL4/5
SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	SAE 75W-80
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	871
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	46
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	9,1
t. вспышки	°C	DIN ISO 2592	min 205
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	- 45
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	185

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.