



OEM ATF III

OEM ATF III – универсальное трансмиссионное масло производимое по специальной технологии, дополненное комплексом современных облагораживающих присадок, с антиокислительным, антикоррозионным действием, а также улучшающими смазочные свойства и стойкость к вспениванию. Соответствует новейшим спецификациям и эксплуатационным требованиям большинства автопроизводителей.

OEM ATF III — предназначено для применения в автоматических коробках передач легковых, грузовых автомобилей и автобусов в которых производитель рекомендует применения масла типа DEXRON® III. Также рекомендуется для применения в устройствах усиления рулевого управления, в гидравлических муфтах грузовых и легковых автомобилей и гидравлических системах, требующих применения масел типа ATF.

Спецификации:

DEXRON® III-H, III-G, II-E, II-D
GM Motors Type A Suffix A (TASA)
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09B, 11B, 14A, 17C
MB 236.1, 236.5, 236.9
Allison C-4 (Level)
Caterpillar TO-2 (Level)
MAN 339 Typ Z-1, V-1
Volvo 97341
Allison TES-389
Voith 55.6335.xx (G607)
MERCON®

Упаковка: 1L, 20L, 60L, 208L, 965L

Средние характеристики:

| | | | OEM ATF |
|----------------------|--------------------|------------------|---------|
| SPECIFICATIONS | UNIT | TEST | ATF III |
| Плотность 15°C | кг/м ³ | DIN EN ISO 12185 | 854 |
| Вязкость при 40°C | мм ² /с | DIN 51562-1 | 38,0 |
| Вязкость при 100°C | мм ² /с | DIN 51562-1 | 7,8 |
| t.вспышки (COC) | °C | DIN ISO 2592 | 176 |
| t.застывания | °C | DIN ISO 3016 | - 48 |
| Содержание окислов | % вес | DIN EN 7 | < 0.01 |
| Сульфатная зольность | % вес | DIN 51575 | < 0.01 |
| Индекс вязкости | | DIN ISO 2909 | 176 |

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.