



## OEM TRANSMISSION LS GL5 90

**OEM TRANSMISSION LS GL5 90** – многоцелевое полусинтетическое трансмиссионное масло, для универсального использования в самоблокирующихся трансмиссиях и системах «мокрых тормозов». Продукт который отвечает высочайшим требованиям дифференциалов с системой блокировки. Гарантирует прекрасную адгезию, высокую стабильность масляной пленки, способность выдерживать экстремальные давления, высокую стабильность к окислению. Использование в гипоидных передачах будет эффективно даже в суровых условиях эксплуатации.

### **Применение:**

**OEM TRANSMISSION LS GL5 90** — предназначено для эксплуатации в легковых, грузовых автомобилях, тяжелой строительной, сельскохозяйственной, коммерческой технике и другом оборудовании работающем в тяжелых условиях, где требуется масло класса GL5. Применяется в технике оснащенной трансмиссией с ограниченным скольжением типа LS – Limited Slip. Благодаря способности выдерживать высокие нагрузки пригодно для применения в приводных мостах.

### **Спецификации:**

API GL 5  
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C

Упаковка: 20L, 208L, 965L

### **Средние характеристики:**

			OEM TRANSMISSION LS GL5
SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	SAE 90
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	897
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	182.3
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	17.4
t. вспышки	°C	DIN ISO 2592	222
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	-24
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	104

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.