



## OEM TRANSMISSION GL5 75W-90

**OEM TRANSMISSION GL5 75W-90** – всесезонное высококачественное масло на синтетической основе. Используется в широком диапазоне температур. Содержит присадки улучшающие индекс вязкости, а также обеспечивающие стабильность к сдвигу и заданную вязкость даже тогда, когда масло подвергается экстремальным нагрузкам в течении продолжительного срока. Обладает отличными смазывающими свойствами, высокой стойкостью к окислению, способностью выдерживать высочайшие нагрузки.

**OEM TRANSMISSION GL5 75W-90** - гарантирует очень хорошие противоизносные свойства, а также отлично защищает от воздействия ржавчины и коррозии.

### Применение:

**OEM TRANSMISSION GL5 75W-90** — применяется в высоконагруженных гипоидных передачах и механических трансмиссиях легковых, грузовых автомобилей, автобусах и строительной технике работающих в тяжелых условиях:

- высоких скоростях и скачкообразных нагрузках
- высоких скоростях и низком вращающем моменте
- малых скоростях и высоком вращающем моменте
- для всех машин и оборудования, для которых производитель рекомендует трансмиссионное масло класса GL5 по API

### Спецификации:

API GL 5  
MAN 342 M-1  
MIL-L-2105D  
MB 235.0

Упаковка: 1L, 20L, 60L, 208L, 965L

### Средние характеристики:

			OEM TRANSMISSION GL5
SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	SAE 75W-90
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	880
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	99,2
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1	16,8
t. вспышки	°C	DIN ISO 2592	min. 200
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	-42
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	184

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.