



OEM TRUCK F 5W-30

OEM TRUCK F 5W-30 – всесезонное, топливосберегающее UHPD- моторное масло для круглогодичного использования в тяжело нагруженных коммерческих транспортных средствах. Изготовлено по выбранным технологиям присадок с использованием высококачественных базовых масел (HC & PAO), для увеличенных интервалов между заменами масла. Для двигателей используемых в самых суровых условиях эксплуатации.

Применение:

OEM TRUCK F 5W-30 – предназначено для Euro IV, V и VI технологии двигателя с системой рециркуляции выхлопных газов и (или) снабженных фильтрами твердых частиц (в соответствии со спецификациями изготовителя).

Преимущества:

OEM TRUCK F 5W-30 - обеспечивает отличную защиту от износа и высокую смазывающую стабильность пленки при любых условиях эксплуатации. Высокая эффективность топлива (экономия топлива) · отличная устойчивость к окислению · Отлично при холодном запуске (SAE 5W-xx) · Низкая испаряемость · Подходит для интервалов замены масла в соответствии с инструкциями изготовителя для более 100000 км.

Спецификации:

ACEA E7, E4
API CI-4

JASO DH-1
Global DHD-1
MB 228.5
MAN M 3377, M 3277
Volvo VDS-3
Deutz DQC IV-10
Mack EO-N, EO-M Plus
Cummins CES 20076/ 77 / 78
MTU DDC Type 3
Renault Truck RXD/RLD-2
Caterpillar ECF-2

Упаковка: 20L, 60L, 208L, 965L

Средние характеристики:

			OEM TRUCK F 5W-30
SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	SAE 5W-30
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	857
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	72,1
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	12,1
t. вспышки	°C	DIN ISO 2592	>210
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	- 42
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	166

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.