



OEM TRUCK M SAE 10W-40 / 15W-40

OEM TRUCK M – всесезонное моторное масло, отвечает требованиям последних норм и спецификаций. Высококачественные базовые масла и облагораживающие добавки, гарантируют бесперебойную работу двигателя в тяжелых условиях эксплуатации, а также неизменные характеристики масла во время длительных пробегов.

Применение:

OEM TRUCK M - современное моторное масло. Предназначено для смазывания дизельных двигателей с турбонаддувом и без, выполняющих требования Euro 3 и Euro 4, особенно в больших грузовых автомобилях, автобусах и строительной технике работающих в тяжелых условиях. Масло обладает отличными противоизносными свойствами, гарантирует продолжительный период эксплуатации.

Спецификации:

ACEA E7, E5, A3/B3, A3/B4
API CH-4/SL
MB 228.3
MAN M 3275
Volvo VDS-2
Mack EO-M Plus
Cummins CES 20076
Renault RLD-2
MTU Type 2

Упаковка: 20L, 208L, 965L

Средние характеристики:

SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	OEM TRUCK M	
			SAE 10W-40	SAE 15W-40
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	876	878
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	98,2	102,8
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	14,3	14,4
t. вспышки	°C	DIN ISO 2592	>210	>220
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	≤ 34	≤ 27
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	153	143

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.