



OEM TRUCK S SAE 10W-40 / 15W-40 / 15W-50

OEM TRUCK S – всесезонное, полностью SHPD-моторное масло последнего поколения для увеличенных интервалов между заменами масла. Уникальная композиция высококачественных базовых масел и облагораживающих добавок, гарантирует бесперебойную работу двигателя в тяжелых условиях эксплуатации, а также неизменные характеристики масла во время длительных пробегов.

Применение:

OEM TRUCK S - современное моторное масло. Предназначено для смазывания дизельных двигателей с турбонаддувом и без, выполняющих требования Euro 3, особенно в больших грузовых автомобилях, автобусах и строительной технике работающих в тяжелых условиях. Масло обладает отличными противоизносными свойствами, гарантирует продолжительный период эксплуатации.

Спецификации:

ACEA E7, E5, A3/B3, A3/B4
API CI-4/SL-CF
Global DHD-1
MB 228.3, 229.1
MAN M 3275-1
Volvo VDS-3
Deutz DQC III-10
Mack EO-M Plus
Cummins CES 20076/ 77 / 78
MTU Type 2
Renault RLD-2
Caterpillar ECF-1a
Allison C-4
JASO DH-1

Упаковка: 20L, 60L, 208L, 965L

Средние характеристики:

SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	OEM TRUCK S		
			SAE 10W-40	SAE 15W-40	SAE 15W-50
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	866	873	875
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	94,2	90,8	126,0
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	14,7	13,43	17,6
t. вспышки	°C	DIN ISO 2592	>210	>225	>210
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	- 39	- 39	- 36
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	163	150	153

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.