



OEM TRUCK SL 10W-40

OEM TRUCK SL 10W-40 – полностью синтетическое UHPD моторное масло для дизельных двигателей последнего поколения. Уникальная рецептура «LOW SAPS» обеспечивающая низкий уровень содержания серы, фосфора, сульфатной золы — в соответствии с требованиями ACEA E6, гарантирует выполнение требований по качеству, при этом не влияет негативно на эффективность работы фильтрующих систем и катализаторов, тем самым обеспечивая работу двигателя с нормами EURO 4 и EURO 5.

Применение:

OEM TRUCK SL 10W-40 - рекомендовано для применения в дизельных двигателях автомобилей, оборудованных системой рециркуляции выхлопных газов, с и без фильтров твердых частиц, а также для двигателей с селективным катализатором, редуцирующим окись азота в выхлопных газах.

Спецификации:

API CI-4
ACEA E6, E7
MB-Approval 228.51
MAN 3477
MAN 3271-1
MAN CRT
Mack EO-M Plus
Volvo VDS-3
MTU Тип 3.1
Cummins CES 200 76, 77
Deutz DQC III-10 LA
Renault RLD-2/RXD/RGD
DAF

Упаковка: 1L, 5L, 20L, 60L, 208L, 965L

Средние характеристики:

			OEM TRUCK SL 10W-40
SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	SAE 10W-40
Плотность 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	858
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	88,0
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	13,8
t.вспышки (COС)	°C	DIN ISO 2592	227
t.застывания	°C	DIN ISO 3016	- 36
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	159

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.