OEM HYDRO FLUID HV

Описание:

OEM HYDRO FLUID HV — производятся на основе рафинированных высококачественных минеральных масел и набора облагораживающих присадок. Масла обладают высоким уровнем эксплуатационных свойств, отличной вязкостно-температурной характеристикой, обеспечивающей возможность применять масла в гидравлических системах, используемых в условиях переменных температур. Масла обладают высокой гидролитической и термической стабильностью, отличными противоизносными свойствами, очень хорошей фильтруемостью, высокой стойкостью к пенообразованию, совместимостью со всеми уплотнениями.

Применение оригинальных масел **OEM HYDRO FLUID HV** обеспечивает продление срока эксплуатации, уменьшает износ поверхностей трущихся элементов в системах гидронасосов, работу в широком температурном диапазоне с сохранением оптимальных вязкостных свойств.

Спецификации:

DIN 51524 - 3
FZG - Test A 8,3/90 12
AFNOR NF E 48-603 (HM, HV)
Dennison Filterability TP 02100
MAG Cincinnati (Cincinnati Milacron) P-68, P-69, P-70
PARKER DENISON HF-0 / HF-1 / HF-2
GM LH-04-1; GM LH-06-1; GM LH-15-1
SIS SS 155434
SEB 181222
CETOP RP 91 H (HM, HV)
Sperry Vickers M-2950-S, I-286-S
U.S. Steel 126, 127
Hoesch HWN 2333
Bosch Rexroth
VDMA 24318

Особенности:

• стойкость к окислению

• противоизносная и антикоррозионная защита

• применяется в системах мокрых тормозов и корбках передач

• совместимо с материалами уплотнительных соединений.

• обеспечивают надежную работу узлов трансмиссии в тяжёлых условия эксплуатации

Упаковка: 20L, 205L

Средние характеристики:

			HYDRO FLUID HV		
SPECIFICATIONS	**UNIT**	**TEST**	**ISO VG 32**	**ISO VG 46**	**ISO VG 68**
Плотность при 15°C	кг/м³	DIN EN ISO 12185	850 ÷ 860	860 ÷ 870	870 ÷ 880
Вязкость при 40°C	мм²/с	DIN 51562-1	29,7 ÷ 33,1	40,0 ÷ 44,8	64,3 ÷ 68,2
Вязкость при 100°C	мм²/с	DIN 51562-1	5,8 ÷ 6,9	7,1 ÷ 8,8	10,0 ÷ 11,7
t. вспышки	°C	DIN ISO 2592	Не ниже 210	Не ниже 220	Не ниже 227
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	Не выше -39	Не выше -39	Не выше -39
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	Минимальный 153	Минимальный 151	Минимальный 153

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.