

OEM KOMPRESSORENÖL VDL VG 46

Описание:

OEM KOMPRESSORENÖL — компрессорное масло с усиленными очищающими свойствами, разработанное для эффективной работы роторных, винтовых и поршневых компрессоров. Обладает улучшенной термоокислительной стабильностью, обеспечивая бесперебойную смазку даже при экстремальных нагрузках. Благодаря оптимизированному пакету присадок, масло предотвращает образование шламовых отложений и нагара, продлевая срок службы оборудования.

OEM KOMPRESSORENÖL содержит в своём составе специальные базовые компоненты и антикоррозийные добавки, которые гарантируют защиту узлов от износа, окисления и ржавчины, даже в условиях повышенной влажности. Увеличенный интервал замены снижает эксплуатационные затраты, сохраняя стабильность вязкости и смазывающих свойств на протяжении всего срока использования. Идеально подходит для промышленных компрессоров, требующих высокой надежности и энергоэффективности.

Спецификации:

DIN 51506; FZG Test A 8,3/90
Schadenskraftstufe: 13
Geringe Verkokungsneigung
VBL / VCL (werden übertroffen)

Особенности:

- стойкость к окислению
- усиленные очищающие свойства
- защита от износа и коррозии
- совместимо с материалами уплотнительных соединений.
- стабильность вязкости при нагрузках

Упаковка: 20L, 208L

Средние характеристики:

			OEM KOMPRESSORENÖL VDL	
SPECIFICATIONS	UNIT	TEST	ISO VG 46	
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	860 ÷ 880	
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	46,0 ÷ 48,1	
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	7,0 ÷ 7,5	
t. вспышки	°C	DIN ISO 2592	Не ниже 230	
t. застывания	°C	DIN ISO 3016	Не выше -27	
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	Минимальный 115	

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.